

## Манжета для труб PROMASTOP®-UniCollar®

2



### Технические данные и свойства

Размеры манжетной ленты	толщина = ок. 13 мм, ширина = ок. 50 мм, длина = ок. 2250 мм (= 150 звеньев)
Хранение и транспортировка	в сухом закрытом месте
Форма поставки	в прочной, удобной картонной упаковке, в комплекте: манжетная лента, 15 скоб крепления (коротких, 50 мм), 15 анкерклиньев, 5 маркировочных табличек.

### Описание изделия

Манжета для горючих труб PROMASTOP®-UniCollar® - это противопожарная стальная лента со вставками из вспучивающегося материала, которая может отрезаться на необходимую длину под наружный диаметр трубы.

### Очевидные преимущества

- **универсальность применения** - для огнезащиты рождок труб из горючих материалов систем водоснабжения, канализации и т. п. через стены и перекрытия
- применима **для любого диаметра** проходки от 16 мм до 200 мм
- **из одной упаковки** - **3** противопожарные манжеты для труб с наружным диаметром 200 мм, **либо 5** - для труб с наружным диаметром 110 мм, **либо 15** - для труб с наружным диаметром 16 мм.

### Области применения

В случае пожара манжеты для горючих труб PROMASTOP®-UniCollar® перекрывают отверстия прохода горючих труб в стенах и перекрытиях и тем самым предотвращают распространение огня и дыма в другие пожарные отсеки.

### Применение

Отмеряется необходимая для соответствующего диаметра трубы длина манжетной ленты (значение берется из таблицы на упаковке). Ножом перерезается слой вспучивающегося материала, затем лента обламывается в заданном месте.

Манжетная лента скрепляется скобой, служащей одновременно для крепления манжеты к стенке проходки.

После заделки трубной проходки она маркируется прилагаемой в комплекте табличкой.

По заказу поставляются длинные скобы для крепления двух последовательно устанавливаемых уплотнительных манжет.